DELLSAN
REGÜLATÖR

DLS MNF SRV 72

TAM OTOMATİK TRİFAZE SERVO VOLTAJ REGÜLATÖRÜ 1 - 50 KVA

Adres: Osb Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 13 Cadde No 27
Beylikdüzü/İSTANBUL
TEL : 0533 635 05 72 - 0212 876 97 73 E-posta : dellsanelektrik@gmail.com

DELLSAN
REGÜLATÖR

DLS MNF SRV 72



. Mikroişlemci kontrollü
. 90 V/sn. voltaj düzeltme hızı
. Doğrusal olmayan yükleri sürebilme
. Fazlar arası bağımsız çalışabilme
. Geniş güç ve gerilim aralığı
. Yüksek verim, sessiz çalışma
. Manuel By-Pass özelliği
. Aşırı akım ve kısa devre koruması
. Akıllı fan sistemi ile soğutma (opsiyonel)
. Estetik ve ergonomik tasarım, küçük boyut, uzun ömür
. Kaliteli malzeme ile kompakt yapıda üretim, min. arıza riski
. Titreşimden etkilenmeyen şase teknolojisi
. Tüm elektrikli cihazlar için güvenilir kullanım
. Aşırı ve düşük voltaj koruma (Opsiyonel)
. Faz koruma (Opsiyonel)
. Yıldırım koruma (Opsiyonel)
. ISO 9001 Standartlarına uygun 2 yıl tam garanti
. 10 yıl yedek parça bulundurma garantisi
. Deneyimli teknik servis desteği

DELLSAN Servo Voltaj Regülatörlerinin bünyesinde bulunan servo sistem, DC motorun tristörle kontrolünü sağlar. Şebekeye seri bağlı booster trafo ve varyak (oto trafo) sayesinde çıkışta gerilim regülasyonu yapmaktadır. Bu sayede şebeke gerilimindeki düşme, yükselme ve tüm diğer dengesizlikleri önleyerek çıkışta stabil bir gerilim sağlar.

CE

CERTIFIED
ISO 9001:2015
CERTIFIED

Adres: Osb Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 13 Cadde No 27
Beylikdüzü/İSTANBUL
TEL : 0533 635 05 72 - 0212 876 97 73 E-posta : dellsanelektrik@gmail.com

DELLSAN

REGÜLATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ	1 kVA	2 kVA	3,5 kVA	5 kVA	7,5 kVA	10 kVA	15 kVA	20 kVA	25 kVA	30 kVA	40 kVA	50 kVA
REGÜLATÖR GİRİŞİ												
Giriş Volt. Düz. Aralığı	110 - 240 VAC						160 - 260 VAC				180 - 260 VAC	
Giriş Volt. Çalışma Aralığı	90 - 285 VAC											
Çalışma Frekansı	47 ... 65 HZ											
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı akım, düşük ve yüksek gerilim koruma (opsiyonel)											
REGÜLATÖR ÇIKIŞI												
Çıkış Voltajı	220 / 230 / 240 VAC RMS ± % 2											
Aşırı Yükleme	10 saniye %200 yükte											
Düzeltme Hızı	90 Volt / saniye											
Toparlama Süresi	90 Volt / saniye (160 VAC - 260 VAC arası değişimde)											
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma (opsiyonel)											
ÇALIŞMA TEKNİĞİ	Servo motorlu, Mikroişlemci kontrollü, tam otomatik											
GENEL ÖZELLİKLER												
Soğutma Sistemi	Akıllı fan sistemi (Opsiyonel)											
Ölçülen Değerleri İzleme	DELLSAN İLR72AGK Çıkış gerilimi ve şebeke gerilimi izleme											
Total Harmonik Bozulma	-											
Toplam Verim	> % 95											
Manuel By-Pass	Elle kumandalı şebeke - Voltaj regülatörü seçici UZENGİLİ ŞALTER // mandallı anahtar OFF/ON											
Koruma Seviyesi	IP 20 (standart)											
ÇEVRESEL												
Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C											
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / +60 °C											
Bağıl Nem	< % 90 DIN (40040)											
Çalışma Yüksekliği	< 3000 m.											
Akustik Seviye	< 50 dB (1 m^2)											
Sertifikalar	CE | ISO 9001:2015 | ECES UYGUNLUK BELGESİ											

Adres: Osb Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 13 Cadde No 27
Beylikdüzü/İSTANBUL
TEL : 0533 635 05 72 - 0212 876 97 73 E-posta : dellsanelektrik@gmail.com