DELLSAN
REGÜLATÖR

DLS STK 3/3 SERİSİ

STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

Adres: Osb Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 13 Cadde No 27
Beylikdüzü/İSTANBUL
TEL : 0533 635 05 72 - 0212 876 97 73 E-posta : dellsanelektrik@gmail.com

DELLSAN
— REGÜLATÖR —

DLS STK 3/3 SERİSİ



Mikroişlemci kontrollü
500 V/sn. voltaj düzeltme hızı
Doğrusal olmayan yükleri sürebilme
Fazlar arası bağımsız çalışabilme
Geniş güç ve gerilim aralığı
Yüksek verim, sessiz çalışma
Güç ünitesinde bulunan TRİSTÖR ve besleme kartlarındaki SMPS teknolojisi sayesinde gerçek statik yapı
Manuel By-Pass özelliği
Aşırı akım ve kısa devre koruması
Estetik ve ergonomik tasarım, küçük boyut, uzun ömür
Kaliteli malzeme ile kompakt yapıda üretim, minimum arıza riski
Toz, nem, titreşimden etkilenmeyen şase teknolojisi
Tüm elektrikli cihazlar için güvenilir kullanım
Yıldırım Koruma (Opsiyonel)
İzolasyon trafosu (Opsiyonel)
Harmonik filtre (Opsiyonel)
RFI filtre (Opsiyonel)
ISO 9000 Standartlarına uygun 2 yıl tam garanti
10 yıl yedek parça bulundurma garantisi
Deneyimli teknik servis desteği

DELSAN Statik Voltaj Regülatörlerinin bünyesinde herhangi bir hareketli parça yoktur. Aşınma ve yıpranma olacak hiçbir parça bulundurmaz. Tamamen elektronik yapıdadır. Şebeke geriliminde oluşabilecek düzensizlikleri, sargı değiştirerek, yükün (Klima, GSM baz istasyonları, Medikal cihazlar, Motor, Endüstriyel cihazlar, doğrucu, vs.) güvenli şekilde çalışmasını sağlar. Yüksek verimlidir ve düzeltme hızı yüksektir.

CE

CERTIFIED ISO 9001:2015 CERTIFIED

Adres: Osb Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 13 Cadde No 27
Beylikdüzü/İSTANBUL
TEL : 0533 635 05 72 - 0212 876 97 73 E-posta : dellsanelektrik@gmail.com

DELLSAN
REGÜLATÖR

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ											
	30 kVA	45 kVA	60 kVA	75 kVA	100 kVA	120 kVA	150 kVA	200 kVA	250 kVA	300 kVA	400 kVA
	500 kVA	600 kVA	800 kVA	1000 kVA	1250 kVA	1600 kVA	2000 kVA	2400 kVA	3000 kVA	3500 kVA	4000 kVA

REGÜLATÖR GİRİŞİ

Giz Volt. Dz. Aralığı	200 - 400 / 240 - 420 / 275 - 450 VAC arası
Giz Volt. Çalışma Aralığı	155 - 490 VAC
Çalışma Frekansı	47 - 65 Hz
Şebeke Giriş Koruması	Aşırı akım, termik sigorta ve ani aşırı gerilim koruma

REGÜLATÖR ÇIKIŞI

Çıkış Voltajı	380 / 400 / 415 VAC RMS ± %2	
Aşırı Yükleme	10 saniye %200 yükte	%500 yükte 20 ms
Düzeltme Hızı	~ 500 Volt/sn	
Toparlama Süreci	20 ms	
Çıkış Koruması	Kısa devre, aşırı akım koruma, ayarlanan değer üstündeki aşırı gerilimde kontaktör ile devreyi açarak yükü koruma	

REGÜLATÖR ÇIKIŞI

Mikroişlemci kontrollü, tam otomatik, statik, yarı iletkenlerden oluşan elektronik yapı, hareketli ve bakım gerektirmeyen parça içermez

GENEL

Toplam Verim	> %97 (tam yükte)
Manuel By-Pass	Elle kumandalı "şebeke-voltaj regülatörü" seçici PAKO ŞALTER
Koruma Seviyesi	IP 20

REGÜLATÖR ÇIKIŞI

Çalışma Sıcaklığı	-10 °C / 50 °C
Depolama Sıcaklığı	-25 °C / +60 °C
Bağıl Nem	< %90 DIN (40040)
Çalışma Yüksekliği	< 3000 m.
Akustik Seviye	< 50 dB (1 m^2)
Belgeler	ISO 9001 // CE // Tüv Austria Hellas

Adres: Osb Mahallesi Mermerciler Sanayi Sitesi 13 Cadde No 27 Beylikdüzü/İSTANBUL